

POWER MODUL 10124W

TRE-FAS 12 VOLT 160 WATT LIKRIKTARE/REGULATOR FÖR LUCAS 190 WATT.

Installationsanvisning för 10124W

1. Koppla bort jordkabeln från batteriet. Kontrollera om ditt elsystem är plus- eller minusjordat.
2. Leta reda på var zenerdioden finns och koppla ur den, den kommer inte att användas. Isolera kabeln så att den inte kan kortsluta.
3. Skruva av likriktaren (en enhet med 3-4 plattor monterade i en bult) den sitter normalt strax intill batteriet.
4. Det sitter fyra kablar på likriktaren. grön/vit, grön/svart och grön/gul går till alternatorn. Den sista går till batteriet.
5. Koppla ihop grön/vit, grön/svart och grön/gul till varsin gul kabel från 10124W.
6. Montera enheten på en plats med god luftcirkulation (inte i ett slutet utrymme). Enheten är elektriskt isolerad och behöver inte jordas.
7. Om ditt elsystem är plusjordat, koppla den röda kabeln till jord och den svarta till batteriet.
8. Om ditt elsystem är minusjordat, koppla den svarta kabeln till jord och den röda till batteriet. **Se till att du får polariteten rätt annars förstörs enheten.**
9. När du kollat att allt är rätt kopplat ansluter du jordkabeln till batteriet igen.

